



FILTRE SANICLEAN - Réf : BOL40—version du 01-12-2019

Compatible pour tous les modèles d'abattants lavants :

PREMIUM, ASEO, CONFORT, CONFORT PLUS, ELEGANCE, RELAXANT, FUJI



Veiller à couper votre arrivée d'eau AVANT toute manipulation

Si vous aviez un ancien filtre SANICLEAN

ENLEVER LES EMBOUTS QUI RACCORDENT L'ANCIEN FILTRE Il suffit de pousser le dernier anneau vers l'embout dans le sens des flèches rouges et de tirer le tuyau.



INSTALLATION

Veillez installer le filtre comme sur les photos ci-dessous et l'explicatif, **en respectant le chemin de l'eau comme indiqué sur le filtre : flèche.**

1/ Enlever les deux capuchons aux extrémités du filtre, ceux-ci protègent les tétons du filtre.



2/ Ajouter les deux raccords rapides aux extrémités du filtre.



3/ Insérer le tuyau blanc aux extrémités du filtre.



Si vous tirez le tuyau fortement de chaque côté du filtre, il ne peut pas s'enlever.

Le filtre est installé, vous pouvez ouvrir votre arrivée d'eau progressivement et vérifier que celui-ci soit bien étanche.

Bonne utilisation 😊

Retrouvez-nous sur : www.saniclean.fr

Rappel - entrée à l'arrivée du filtre : max 3 bars et température eau de 4°C à 40 °C...Sinon fermer arrivée d'eau entre chaque utilisation.